

MASTER-Seal



Montáž:

Po vložení modulárního těsnění a těsněného média utáhnout šrouby jeden po druhém ve směru hodinových ručiček.

Každý šroub několikrát utáhněte o jednu otáčku, aby se těsnicí kroužek vytlačoval stejnoměrně.

MAXIMÁLNÍ UTAHOVACÍ MOMENTY PRO JEDNOTLIVÉ SEGMENTY:

Typ segmentu	Utahovací moment [Nm]
200 / 250 / 275	3 [Nm]
300 / 325 / 350 / 375	15 [Nm]
400 / 415 / 425 / 475	35 [Nm]
500 / 425	60 [Nm]
575	50 [Nm]
650	85 [Nm]
600	130 [Nm]

Upozornění pro montáž do otvorů vyvrtaných jádrovým vrtákem:

Při jádrovém vrtání mohou vznikat na povrchu vrtaného otvoru mikrotrhliny, a proto doporučujeme před vložení těsnicího kroužku ochránit povrch otvoru ochranným prostředkem.

ILLICHMAN

Vrtaný otvor v mm WELLO - vnitřní průměr DN FASO - vnitřní průměr DN	Vnější průměr trubky				Poče segmentů	Hmotnost v kg	Označení	
	v mm						Šrouby nerez	Šrouby pozink
	od		do					
50	od	11 mm	do	19 mm	4 x 275	0,12 kg	110250	110600
	od	20 mm	do	25 mm	4 x 200	0,08 kg	110255	110605
80	od	20 mm	do	33 mm	4 x 350	0,32 kg	110260	110610
	od	34 mm	do	44 mm	5 x 300	0,30 kg	110265	110615
	od	45 mm	do	49 mm	6 x 250	0,14 kg	110167	110617
	od	50 mm	do	55 mm	7 x 200	0,14 kg	110268	110618
100	od	27 mm	do	38 mm	4 x 375	0,52 kg	110270	110620
	od	39 mm	do	50 mm	6 x 350	0,48 kg	110275	110625
	od	56 mm	do	64 mm	6 x 300	0,36 kg	110280	110630
	od	65 mm	do	69 mm	8 x 250	0,19 kg	110281	110631
	od	70 mm	do	75 mm	9 x 100	0,18 kg	110282	110632
125	od	41 mm	do	44 mm	4 x 475	1,08 kg	110283	110633
	od	45 mm	do	52 mm	4 x 415	1,00 kg	110284	110634
	od	53 mm	do	63 mm	5 x 375	0,65 kg	110285	110635
	od	64 mm	do	78 mm	7 x 350	0,56 kg	110290	110640
	od	79 mm	do	90 mm	8 x 300	0,48 kg	110295	110645
	od	90 mm	do	94 mm	11 x 250	0,26 kg	110296	110646
	od	96 mm	do	100 mm	11 x 200	0,22 kg	110297	110647
150	od	58 mm	do	69 mm	5 x 475	1,35 kg	110298	110648
	od	63 mm	do	76 mm	5 x 415	1,25 kg	110300	110650
	od	75 mm	do	82 mm	6 x 375	0,78 kg	110305	110655
	od	88 mm	do	103 mm	9 x 350	0,72 kg	110310	110660
	od	106 mm	do	115 mm	10 x 300	0,60 kg	110315	110665
	od	113 mm	do	118 mm	14 x 250	0,33 kg	110316	110666
	od	120 mm	do	124 mm	14 x 200	0,28 kg	110317	110667

ILLICHMAN

Vrtaný otvor v mm WELLO - vnitřní průměr DN FASO - vnitřní průměr DN	Vnější průměr trubky				Počet segmentů	Hmotnost v kg	Označení	
	v mm						Šrouby nerez	Šrouby pozink
	od		do					
200	od	88 mm	do	107 mm	6 x 575	3,48 kg	110320	110670
	od	108 mm	do	118 mm	7 x 475	1,89 kg	110325	110675
	od	115 mm	do	122 mm	7 x 415	1,75 kg	110330	110680
	od	125 mm	do	138 mm	9 x 375	1,17 kg	110335	110685
	od	140 mm	do	153 mm	13 x 350	0,88 kg	110340	110690
	od	156 mm	do	165 mm	14 x 300	0,98 kg	110345	110695
	od	164 mm	do	168 mm	19 x 250	0,45 kg	110346	110696
	od	171 mm	do	174 mm	19 x 200	0,38 kg	110347	110697
250	od	114 mm	do	130 mm	6 x 500	3,90 kg	110350	110700
	od	137 mm	do	158 mm	8 x 575	4,64 kg	110355	110705
	od	159 mm	do	166 mm	9 x 475	2,43 kg	110360	110710
	od	166 mm	do	178 mm	7 x 400	2,17 kg	110365	110715
	od	178 mm	do	185 mm	12 x 375	1,56 kg	110370	110720
	od	182 mm	do	189 mm	7 x 425	1,75 kg	110371	110721
	od	192 mm	do	200 mm	17 x 350	1,15 kg	110372	110722
	od	194 mm	do	202 mm	9 x 325	1,26 kg	110373	110723
	od	208 mm	do	213 mm	18 x 300	1,08 kg	110374	110724
300	od	188 mm	do	204 mm	10 x 575	5,80 kg	110375	110725
	od	206 mm	do	217 mm	12 x 475	3,24 kg	110380	110730
	od	215 mm	do	226 mm	12 x 415	3,00 kg	110385	110735
	od	228 mm	do	236 mm	15 x 375	1,95 kg	110386	110736
	od	232 mm	do	242 mm	9 x 425	2,25 kg	110387	110737

ILLICHMAN

Vrtaný otvor v mm WELLO - vnitřní průměr DN FASO - vnitřní průměr DN	Vnější průměr trubky v mm				Počet segmentů	Hmotnost v kg	Označení	
	od		do				Šrouby nerez	Šrouby pozink
300	od	244 mm	do	253 mm	11 x 325	1,54 kg	110388	110738
	od	258 mm	do	263 mm	22 x 300	1,32 kg	110389	110739
350	od	219 mm	do	231 mm	9 x 500	5,85 kg	110390	110740
	od	239 mm	do	253 mm	12 x 575	6,96 kg	110395	110745
	od	265 mm	do	275 mm	14 x 415	3,50 kg	110400	110750
	od	276 mm	do	286 mm	18 x 375	2,34 kg	110405	110755
	od	314 mm	do	317 mm	35 x 250	0,82 kg	110408	110758
400	od	239 mm	do	256 mm	10 x 650	9,40 kg	110410	110760
	od	265 mm	do	274 mm	11 x 500	7,15 kg	110415	110765
	od	314 mm	do	328 mm	12 x 400	3,72 kg	110420	110770
	od	343 mm	do	350 mm	15 x 325	2,10 kg	110425	110775
450	od	358 mm	do	370 mm	19 x 475	5,13 kg	110430	110780
	od	366 mm	do	379 mm	14 x 400	4,34 kg	110435	110785
	od	393 mm	do	405 mm	17 x 325	2,38 kg	110440	110790
500	od	311 mm	do	326 mm	8 x 600	14,60 kg	110443	110793
	od	340 mm	do	358 mm	13 x 650	12,22 kg	110445	110795
	od	390 mm	do	407 mm	18 x 575	10,44 kg	110450	110800
	od	415 mm	do	429 mm	21 x 415	5,25 kg	110455	110805
550	od	390 mm	do	408 mm	14 x 650	13,16 kg	110460	110810
	od	415 mm	do	435 mm	15 x 500	9,75 kg	110465	110815
	od	440 mm	do	457 mm	20 x 575	11,60 kg	110470	110820
	od	457 mm	do	470 mm	23 x 475	6,21 kg	110475	110825

ILlichman

Vrtaný otvor v mm WELLO - vnitřní průměr DN FAŠO - vnitřní průměr DN	Vnější průměr trubky v mm				Počet segmentů	Hmotnost v kg	Označení	
	od		do				Šrouby nerez	Šrouby pozink
600	od	410 mm	do	440 mm	10 x 600	18,20 kg	110480	110830
	od	440 mm	do	458 mm	16 x 650	15,04 kg	110485	110835
	od	490 mm	do	505 mm	22 x 575	12,76 kg	110490	110840
	od	515 mm	do	528 mm	19 x 400	8,89 kg	110495	110845