

TECHNICKÝ LIST

MasterMastic PU

bobtnající pasta 310 ml

Jednosložková bobtnající pasta na bázi polyuretanu bez obsahu rozpouštědel. Master Mastic PU bobtnající pasta je bobtnající těsnicí hmota pro utěsnění betonových stavebních spár a prostupů.

Technické údaje

Konzistence:	Pasta, stabilní
Spotřeba:	Pracovní spára cca 3 – 4 m, Podlepení bobtnavého pásu cca 4 – 5 m
Doba nastavení:	Průměrně 6 - 7 mm / 24 h. při + 20 °C
Zvýšení objemu:	Přibližně 180 %
Tvrdost podle Shorea (A):	20 +/-5
Balení:	Jednotlivě nebo 12 kartusí po 310 ml / karton
Použití:	Beton, ocel, kámen, pevné PVC atd. !!! Nevhodné pro polypropylen !!!
Podmínky substrátu:	Pro suché a vlhké podklady
Minimální doba skladování:	Min. 9 měsíců po výrobě
Hustota:	ca. 1,17 g/ml
Tepelný rozsah použití:	5 °C až 45 °C
Materiál:	Polyuretanová pryž
Barva:	Světle modrá

Obecné informace

Číslo celního sazebníku:	32141010
Skladování:	Skladujte v nepoškozeném a neotevřeném původním obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
Likvidace:	Likvidujte v souladu s úředními předpisy. MasterMastic PU bobtnající pastu a prázdné kartuše likvidujte jako nebezpečný odpad.

Platnost hodnot

Veškeré rozměry a informace v tomto technickém listu odpovídají výsledkům provedených laboratorních zkoušek. Odchytky od námi stanovených hodnot v laboratorních podmínkách jsou možné v důsledku podmínek prostředí a provozu, které nemůžeme ovlivnit. Údaje v tomto datovém listu platí pouze pro námi dodaný výrobek. Případné odchytky od specifikací v dané zemi zde nejsou zohledněny.

Životnost

Životnost budov je navržena na 50 let, a tedy i instalovaných výrobků. Vnější vlivy ji však mohou zkrátit. Očekávaná životnost našich výrobků velmi závisí na místě instalace (např. podzemní instalace, vlhké prostředí, moře atd.). Vliv mají také vnější vlivy, jako je chemické zatížení (kyseliny, agresivní média, vodné roztoky, průmyslové odpadní vody, oleje atd.) a okolní/provozní teploty. V konečném důsledku nelze učinit žádné obecné prohlášení o zaručené životnosti výrobků, protože ta závisí na mnoha parametrech (použití, vlivy prostředí, požadavky na instalaci, bezpečnostní předpisy atd.). Pro zajištění bezpečného provozu doporučujeme průběžné testování výrobků v rámci návodu k obsluze a údržbě, který vypracuje zákazník v souladu s bezpečnostními požadavky.

Právní dodatek

Technické informace popisují aktuální stav našich znalostí o uvedeném výrobku. Jejich účelem je pouze informovat možné uživatele. Jelikož neznáme předpokládané způsoby užití ani podmínky zpracování, je na uživateli, aby pečlivě ověřil vhodnost výrobku pro předpokládané účely. Vzhledem k rozdílným komponentám v místě použití a tamním pracovním podmínkám nemůže naše společnost převzít žádnou záruku za výsledek práce. Odpovědnost, bez ohledu na právní vztah, nezávisle na zde uvedených prohlášeních či ústním poradenství, lze zohlednit pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Uživatel musí prokázat, že písemně a včas předal naší společnosti všechny informace potřebné pro odborné posouzení montážní situace. Nezbytné produktové specifikace nebo další vývoj jsou vyhrazeny. Platí vždy nejnovější verze technického listu. Platí naše příslušné prodejní a dodací podmínky.