

## MASTER-Ring MULTI



### Popis

Vodotěsnost:	3 bary = 30 m vod. sloupce
Materiál přítláčné desky:	ocel V2A
Spojovací materiál:	ocel V2A
Přyzový materiál:	EPDM
Provedení:	uzavřený kroužek
Šířka gumového profilu:	40 mm
Teplotní odolnost:	- 30 C až + 120 C
Odolnost:	velmi dobrá odolnost proti stárnutí odolnost proti povětrnostním vlivům a ozonu

### Rozměry

#### MASTER-Ring MULTI

**100**
**120135**


#### MASTER-Ring MULTI

**150**
**120171**


#### MASTER-Ring MULTI

**200**
**120193**


#### Trubky pro médium

Po odstranění vnitřní zátky	od 18 do 20 mm	63 mm	110 mm
1. kroužek	od 21 až 25 mm	76 mm	125 mm
2. kroužek	od 26 do 30 mm	90 mm	140 mm
3. kroužek	od 31 do 35 mm	110 mm	160 mm
4. kroužek	od 36 do 40 mm		
5. kroužek	od 41 do 45 mm		
6. kroužek	od 46 do 50 mm		
7. kroužek	od 51 do 55 mm		
8. kroužek	od 56 do 60 mm		
9. kroužek	od 61 do 65 mm		
Hmotnost/ks	0,64 kg	1,35 kg	2,20 kg